



Hydraulikhämmer – SB Reihe
SB 102

Merkmale

Solid Body Concept
Energierückgewinnung
Druckbegrenzungsventil
Schwimmende Führungsbuchse
Patentierter Werkzeughalterung

Optionen

ContiLube™ II micro



Technische Daten		SB 102
Trägergerätekategorie	t	1,1-3
Dienstgewicht	kg	90
Durchmesser Einsteckwerkzeug	mm	45
Max hydraulische Eingangsleistung	kW	9
Öldurchfluss	l/min	16-35
Betriebsdruck	bar	100-150
Schlagfrequenz	Schläge/min	750-2300
Schalleistungspegel, garantiert (Silenced)	dB(A)	115
Führungslänge Einsteckwerkzeug	mm	200

Hydraulikhämmer – SB Reihe
SB 202

Merkmale

Solid Body Concept
Energierückgewinnung
Druckbegrenzungsventil
Schwimmende Führungsbuchse
Patentierter Werkzeughalterung

Optionen

ContiLube™ II micro
Tunnel-Version



Technische Daten		SB 202
Trägergerätekategorie	t	2,5-6
Dienstgewicht	kg	200
Durchmesser Einsteckwerkzeug	mm	65
Max hydraulische Eingangsleistung	kW	17
Öldurchfluss	l/min	35-65
Betriebsdruck	bar	100-150
Schlagfrequenz	Schläge/min	850-1800
Schalleistungspegel, garantiert (Silenced)	dB(A)	118
Führungslänge Einsteckwerkzeug	mm	300

Epiroc Hämmer

Eprico Hydraulikhämmer

- SB 102 von 1,1 bis 3 to.
- SB 202 von 2,5 bis 6 to.
- SB 302 von 4,5 bis 9 to.
- MB 1000 von 12 bis 21 to.
- MB 1650 von 19 bis 32 to.

Atlas Kern GmbH

Gewerbering 1 + 3
94377 Steinach

Tel: 09428 / 94 88-0

Fax: 09428 / 94 88 99

E-Mail: info@kern-baumaschinen.de

Internet: www.kern-baumaschinen.de