

# Weber Verdichtungstechnik



|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| CR 1 Hd                                                                          | CR 2                                                                              | CR 2 Hd                                                                           |

**LIEFERBARES ZUBEHÖR**

- Wasserbesetzung für die Asphaltverdichtung.
- Schutzmatte für Pflaster.
- Integriertes Fahrwerk (CR 2 - Serie).

| Typ                                | CR 1 Hd                               | CR 2 Hd                               | CR 2                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsgewicht nach CECE, kg      | 92                                    | 143                                   | 156                                   |
| Arbeitsbreite, cm                  | 35                                    | 45                                    | 45                                    |
| Zentrifugalkraft, kN               | 15                                    | 25                                    | 25                                    |
| Frequenz, Hz                       | 100                                   | 100                                   | 100                                   |
| Motor                              | Honda GX 120 4-Takt-Benzin            | Honda GX 160 4-Takt-Benzin            | Hatz 1820 Diesel                      |
| Motorleistung, max. kW (PS)        | 2,6 (3,6)                             | 3,6 (4,9)                             | 3,5 (4,8)                             |
| Motorleistung bei Betriebsdrehzahl | 1,8 (2,5) bei 3.000 kW (PS) bei U/min | 3,1 (4,2) bei 3.000 kW (PS) bei U/min | 3,1 (4,2) bei 3.000 kW (PS) bei U/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit, m/min      | 0-20                                  | 0-21                                  | 0-21                                  |
| Abmessungen (L x W x H), cm        | 95 x 35 x 102                         | 122 x 45 x 95                         | 122 x 45 x 95                         |

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| CF 2 Hd                                                                            | CF 2 A                                                                              |

**LIEFERBARES ZUBEHÖR**

- Integriertes Fahrwerk für leichten Transport.
- Wasserbesetzung für die Asphaltverdichtung.
- Schutzmatte für Pflaster.

| Typ                                | CF 2 Hd                               | CF 2 A                                | CF 3 Hd / CF 3 / 60 Hd                | CF 3 / CF 3 / 60                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsgewicht nach CECE, kg      | 83                                    | 82                                    | 94 / 107                              | 108 / 122                             |
| Arbeitsbreite, cm                  | 45                                    | 45                                    | 50 / 60                               | 50 / 60                               |
| Zentrifugalkraft, kN               | 15                                    | 15                                    | 20                                    | 20                                    |
| Frequenz, Hz                       | 95                                    | 95                                    | 95                                    | 95                                    |
| Motor                              | Honda GX 160 4-Takt-Benzin            | Honda GX 160 4-Takt-Benzin            | Honda GX 160 4-Takt-Benzin            | Hatz 1820 Diesel                      |
| Motorleistung, max. kW (PS)        | 3,6 (4,9)                             | 3,6 (4,9)                             | 3,6 (4,9)                             | 3,5 (4,8)                             |
| Motorleistung bei Betriebsdrehzahl | 2,7 (3,7) bei 3.000 kW (PS) bei U/min | 2,7 (3,7) bei 3.000 kW (PS) bei U/min | 2,7 (3,7) bei 3.000 kW (PS) bei U/min | 3,1 (4,2) bei 3.000 kW (PS) bei U/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit, m/min      | 26                                    | 26                                    | 26                                    | 24                                    |
| Abmessungen (L x W x H), cm        | 113 x 45 x 96                         | 113 x 45 x 96                         | 116 x 50 / 60 x 96                    | 116 x 50 / 60 x 106                   |

**Atlas Kern GmbH**  
Gewerbering 1 + 3  
94377 Steinach

Tel: 09428 / 94 88-0  
Fax: 09428 / 94 88 99  
E-Mail: [info@kern-baumaschinen.de](mailto:info@kern-baumaschinen.de)  
Internet: [www.kern-baumaschinen.de](http://www.kern-baumaschinen.de)