



Grabenfräse für Minibagger

Kinshofer Grabenfräse für Minibagger bis 5 Tonnen

- MT600 für Trägergerät 2.5-4,5 to.,
Fräsbandbreite max 200 mm ,Frästiefe 600 mm
- MT900 für Trägergerät 3.0-5,0 to.
,Fräsbandbreite max 300 mm ,Frästiefe 900 mm

Grabenfräsen 2,5 - 5t

MT600 / MT900

Die robusten Anbau-Grabenfräsen MT600 und MT900 für Minibagger bis 5t Dienstgewicht, Minilader und Kompaktlader beschleunigen und vereinfachen Arbeiten wie das Verlegen von Gas- und Wasserleitungen, Elektro- und Glasfaserkabeln, das Ziehen von Drainage- und Bewässerungsgräben, etc.

- > Verschiedene Grabenbreiten von 100 - 300 mm möglich.
- > Tiefenführungsplatte kann auf drei Tiefen eingestellt werden.
- > Unterschiedliche Anbauoptionen erhältlich: versetzbarer Anbaurahmen, Minilader-Anbaurahmen und Baggereinführung.
- > Verschleißteile schnell und einfach vor Ort austauschbar.
- > Seitlich angebaute Schnecke befördert das ausgefräste Material auf eine Seite des Grabens. So wird ein späteres Wiederbefüllen erleichtert.
- > Drei unterschiedliche Fräskettenoptionen erhältlich: Erde, Kombination und Tungsten.
- > Auswahl Grabenfräse nach Trägergerät siehe Seite 86.



MT900

Grabenfräsen für Minibagger, Kompakt- und Minilader MT600 und MT900

Typ	Dienstgewicht Bagger (t)	Antriebsbreite (mm)	Antriebshöhe (mm)	Antriebslänge (mm)	Gewicht** (kg)	Fräsbreite** (mm)	Tiefeneinstellungen A / B / C (mm)
MT600	2,5 - 4,5	850	730	1450	230	100 - 200	300 / 450 / 600
MT900	3 - 5	850	730	1800	243	100 - 300	600 / 750 / 900

* ohne Motor und Fräskette

** abhängig vom ausgewählten Fräskette

Lieferumfang: Grabenfräse, Tiefenführungsplatte, seitliche Schnecke

Atlas Kern GmbH
Gewerbering 1 + 3
94377 Steinach

Tel: 09428 / 94 88-0
Fax: 09428 / 94 88 99
E-Mail: info@kern-baumaschinen.de
Internet: www.kern-baumaschinen.de